ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ SMARTBUY СЕРИИ FLLight
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

Основные характеристики

1.1 Прожекторы светодиодные серии FLLight торговой марки Smartbuy предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50 Гц.
1.2 Область применения прожекторов: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.).
1.3 Прожекторы изготавливаются:
- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

1.4 Класс энергоэффективности: А.
1.5 Комплектность:
- прожектор – 1 шт.;
- упаковочная коробка – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.

2. Монтаж и подключение

2.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и в наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
2.2 Подключите прожектор к сети 220 В.
2.3 Присоединение прожектора к поврежденной электропроводке **запрещено!**
2.4 Прожектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления.
2.5 Эксплуатация прожектора производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3. Технические параметры

Характеристики	SBL-FLLight-10-65K	SBL-FLLight-20-65K	SBL-FLLight-30-65K	SBL-FLLight-50-65K	SBL-FLLight-100-65K
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500
Мощность, Вт	10	20	30	50	50
Световой поток, Лм	800	1600	2400	4000	8000
Светодиоды	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Размер, мм	98x30x70 мм	118x33x90 мм	148x33x120 мм	178x33x150 мм	218x35x180 мм
Масса, кг	0,150	0,2	0,26	0,360	0,76
Индекс цветопередачи, CRI	>80	>80	>80	>80	>80
Угол свечения, градусов	120	120	120	120	120
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный
Напряжения питания, В	220-240/50Гц	220-240/50Гц	220-240/50Гц	220-240/50Гц	220-240/50Гц
Пылевлагозащита, IP	65	65	65	65	65
Коэффициент мощности, cosϕ	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	от -40 до 50	от -40 до 50	от -40 до 50	от -40 до 50	от -40 до 50
Ресурс работы светильника, часов	>30 000	>30 000	>30 000	>30 000	>30 000
Кол-во в мастер-картоне, шт	40	24	24	20	10

4. Требования по технике безопасности

4.1 При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
4.2 Прожектор с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать **запрещено!**

5. Транспортировка и хранение

5.1 Транспортирование и хранение прожекторов осуществляется по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69.
5.2 Транспортирование прожекторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных прожекторов от механических повреждений и ударных нагрузок.

5.3 Хранение прожекторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности до 98

5.4 Прожекторы в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условиях эксплуатации соответствуют группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

6. Гарантийные обязательства

7.1 Замене подлежат неработающие светодиодные прожекторы при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок эксплуатации светильника – 24 месяца с момента продажи.

7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена панель. Светодиодный прожектор подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

7.3 Замена предполагает предварительное тестирование светодиодного прожектора.

7.4 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

7.5. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные прожекторы:

7.5.1.Имеющие видимые физические повреждения корпуса.

7.5.2 Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

7.5.3 Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.

7.5.4.вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

7.6 При обнаружении неисправности светодиодного прожектора в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

Гарантийный Талон

Артикул	***Серийный номер***	***Дата продажи***	***Печать продавца***